

Prenosné transformátory



Používajú sa tam, kde je nutné použitie oddelených obvodov od siete. Využívajú sa najmä v mokrom prostredí nádrží, ale aj v iných ťažkých podmienkach. Sú navrhnuté tak, aby boli kompaktné a ľahko prenášateľné, čo uľahčuje ich použitie na rôznych miestach podľa potreby.

Typové rady sú TR 9409/4 až TR 9415/4.

Prenosné transformátory vyrábame podľa normy STN EN 61558-2-4.

TYPOVÝ RAD	VÝKON [VA]	ROZMERY [mm]			HMOTNOSŤ [Kg]
		A	B	C	
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 500 PREN	500	250	320	280	9
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 1000 PREN	1000	250	320	280	18
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 1500 PREN	1500	250	320	280	22
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 2000 PREN	2000	250	320	280	25
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 2500 PREN	2500	250	320	280	29
Prenosný transformátor TR 9409 /4 - 3000 PREN	3000	250	320	280	35

TEPELNÁ TRIEDA:	F
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ:	prim. / sek. 4,75kV 50Hz
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	skratu odolný
OTEPLENIE:	85 °C
TEPELNÁ OCHRANA	bimetál 125°C
KRYTIE:	IP44
TEPLOTA OKOLIA:	max. 40°C
OCHRANA:	1 fázový istič + podpäťová cievka