

Bezpečnostní transformátory



Používají se ke změně elektrického napětí na požadovanou hodnotu na vstupu nebo výstupu, kde se předepsané bezpečné napětí využívá k provozu elektrických spotřebičů nebo elektrické sítě.

Typové řady: TR 9402 až TR 9409, TR 9402/1 až TR 9409/1

Vyrábíme také **atypické převody** podle přání zákazníka.

	TYPOVÉ ŘADY		VÝKON [VA]	TYP JÁDRA	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ A PROUD [V/A]	
	Primární napětí					
	230V 50Hz	400V 50Hz		DIN	24V/A	12V/A
Bezpečnostní transformátor	TR 9402 -10	TR 9402/1 -10	10	EI 48 / 20	24 / 0,41	12 / 0,83
Bezpečnostní transformátor	TR 9402 -20	TR 9402/1 -20	20	EI 60 / 25	24 / 0,83	12 / 1,66
Bezpečnostní transformátor	TR 9402 -30	TR 9402/1 -30	30	EI 75 / 20	24 / 1,25	12 / 2,50
Bezpečnostní transformátor	TR 9402 -50	TR 9402/1 -50	50	EI 75 / 25	24 / 2,08	12 / 4,16
Bezpečnostní transformátor	TR 9403 -80	TR 9403/1 -80	80	EI 84 / 35	24 / 3,33	12 / 6,66
Bezpečnostní transformátor	TR 9401 -100	TR 9401/1 -100	100	EI 84 / 40	24 / 4,16	12 / 8,33
Bezpečnostní transformátor	TR 9404 -125	TR 9404/1 -125	125	EI 96 / 35	24 / 5,20	12 / 10,41
Bezpečnostní transformátor	TR 9404 -160	TR 9404/1 -150	160	EI 96 / 45	24 / 6,25	12 / 12,50
Bezpečnostní transformátor	TR 9405 -200	TR 9405/1 -200	200	EI 96 / 50	24 / 8,33	12 / 16,66
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -250	TR 9409/1 -250	250	EI 120 / 40	24 / 10,41	12 / 20,83
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -315	TR 9409/1 -315	315	EI 120 / 50	24 / 13,12	12 / 26,25
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -400	TR 9409/1 -400	400	EI 120 / 70	24 / 16,66	12 / 33,33
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -500	TR 9409/1 -500	500	EI 150 / 50	24 / 20,83	12 / 41,66
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -800	TR 9409/1 -800	800	EI 150 / 80	24 / 33,33	12 / 66,60
Bezpečnostní transformátor	TR 9409 -1000	TR 9409/1 -1000	1000	EI 192 / 60	24 / 41,6	12 / 83,30
Bezpečnostní transformátor	TR 9409	TR 9409/1	1400	EI 192 / 80	24 / 58,3	12 / 116,6
Bezpečnostní transformátor	TR 9409	TR 9409/1	1600	EI 192 / 80	24 / 62,5	12 / 125
Bezpečnostní transformátor	TR 9409	TR 9409/1	2000	EI 192 / 100	24 / 83,3	12 / 166,6
Bezpečnostní transformátor	TR 9409	TR 9409/1	2500	EI 192 / 130	24 / 104,1	12 / 208,3

TEPELNÁ TŘÍDA:	F155°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOST:	PRI/SEC/KOSTRA 4,75kV 50Hz
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	ZKRATU NEODOLNÝ
OTEPLENÍ:	max. 85°C
TŘÍDA OCHRANY:	I.
KRYTÍ:	IP00
TEPLOTA OKOLÍ:	ta40