

Hordozható transzformátorok



Ezeket a transzformátorokat ott használják, ahol a hálózattól elválasztott hálózat használata szükséges. Felhasználási területük elsősorban nedves környezetben pl.tartályokban, alagutakban, pincékben, de más nehéz körülmények között is használhatóak. Általában kéziszerszámok működtetésére használják őket. Ezeket a transzformátorokat úgy terveztük, hogy kompaktak és könnyen hordozhatók legyenek, így szükség szerint különböző helyeken is könnyen használhatóak.

A típusorozatok a következők: TR 9409/4 - TR 9415/4.

A hordozható transzformátorokat az STN EN 61558-2-4 szabvány szerint gyártjuk.

TÍPUS	TELJESÍTMÉNY [VA]	MÉRETEK [mm]			TÖMEG [Kg]
		A	B	C	
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 500 PREN	500	250	320	280	9
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 1000 PREN	1000	250	320	280	18
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 1500 PREN	1500	250	320	280	22
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 2000 PREN	2000	250	320	280	25
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 2500 PREN	2500	250	320	280	29
Hordozható transzformátor TR 9409 /4 - 3000 PREN	3000	250	320	280	35

HŐSZTÁLY:	F155°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	prim. / sek. 4,75kV 50Hz
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
MELEGEDÉS:	85 °C
HŐVÉDELEM	bimetál 125°C
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP44
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	max. 40°C
ZÁRLATVÉDELEM:	1 fázisú biztosíték + alulfeszültség-tekerccs