

EI és UI vasmagon levő transzformátorok

Biztonsági leválasztó transzformátorok



Hálózati leválasztó transzformátorok 1:1 áttételi aránnyal. Felhasználási területe a feszültség alatt álló élő részek galvanikus elválasztása a hálózattól. A leválasztó transzformátor feladata az, hogy a váltakozó feszültséget eljuttassa a működő termékhez és annak áramköreihez, miközben megakadályozza az áram átfolyását a felhasználón és vissza a nulla vezetékbe. Felhasználási területük például gyártósorok, műhelyek, laboratóriumok, egészségügyi intézmények személyzetének a védelmére szolgál.

Típusok: TR 9409/4 - TR 9415/4

Válalunk egyedi transzformátorok gyártását is a vevő igényi szerint

	SOROZATTÍPUSOK	TELJESÍTMÉNY [VA]	VASMAG TÍPUSA	KIMENETI FESZÜLTÉG ÉS ÁRAM [V/A]
			DIN	
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 30	30	EI 75 / 20	230 / 0,13
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 50	50	EI 75 / 25	230 / 0,21
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 80	80	EI 84 / 35	230 / 0,34
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 100	100	EI 84 / 40	230 / 0,43
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 125	125	EI 96 / 35	230 / 0,54
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 150	160	EI 96 / 45	230 / 0,65
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 200	200	EI 96 / 50	230 / 0,87
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 250	250	EI 120 / 40	230 / 1,08
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 315	315	EI 120 / 50	230 / 1,37
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 400	400	EI 120 / 70	230 / 1,74
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 500	500	EI 150 / 50	230 / 2,17
Leválasztó transzformátor	TR 9409 /4 - 800	800	EI 150 / 80	230 / 3,47
Leválasztó transzformátor	TR 9413 /4 - 1000	1000	EI 192 / 60	230 / 4,34
Leválasztó transzformátor	TR 9413 /4 - 1400	1600	EI 192 / 80	230 / 6,08
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 2000	2000	EI 192 / 100	230 / 8,69
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 2500	2500	EI 192 / 130	230 / 10,86
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 3 k	3000	UI 180 / 60	230 / 13,04
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 4 k	4000	UI 180 / 80	230 / 17,39
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 5 k	5000	UI 180 / 100	230 / 21,74
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 6 k	6300	UI 210 / 102	230 / 27,4
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 8 k	8000	UI 210 / 130	230 / 34,8
Leválasztó transzformátor	TR 9415 /4 - 10 k	10000	UI 210 / 130	230 / 43,5

HŐSZTÁLY:	F 155°C
ÁTÚTÉSI SZILÁRDSÁG:	PRI/SEC/TEST 4,75kV 50Hz
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
MELEGEDÉS:	85 °C
SZIGETELÉSI OSZTÁLY:	I.
ÉRINTÉS VÉDELEM:	IP00
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	-10 °C až + 35 °C