

Mobile Transformatoren



Sie werden dort eingesetzt, wo die Verwendung von vom Netz getrennten Stromkreisen erforderlich ist. Sie werden hauptsächlich in feuchten Tankumgebungen, aber auch unter anderen schwierigen Bedingungen eingesetzt. Da sie kompakt und leicht zu transportieren sind, lassen sie sich je nach Bedarf leicht an verschiedenen Orten einsetzen.

Typreihen sind TR 9409/4 bis TR 9415/4.

Mobile Transformatoren werden gemäß STN EN 61558-2-4 hergestellt.

TYPREIHE	LEISTUNG [VA]	ABMESSUNGEN [mm]			GEWICHT [Kg]
		A	B	C	
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 500 PREN	500	250	320	280	9
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 1000 PREN	1000	250	320	280	18
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 1500 PREN	1500	250	320	280	22
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 2000 PREN	2000	250	320	280	25
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 2500 PREN	2500	250	320	280	29
Mobiler Transformator TR 9409 /4 - 3000 PREN	3000	250	320	280	35

WÄRMEKLASSE:	F155°C
ELEKTRISCHER WIDERSTAND:	prim. / sek. 4,75kV 50Hz
KURZSCHLUSSFESTIGKEIT:	kurzschlussfest
ERWÄRMUNG:	85 °C
THERMISCHER SCHUTZ	Bimetal 125°C
SCHUTZART:	IP44
UMGEBUNGSTEMPERATUR:	max. 40°C
SCHUTZ:	1 Phasenschutzschalter + Unterspannungsspule