

Bezpečnostní oddělovací transformátory



Síťové transformátory s transformačním poměrem 1:1. Používají se k ochraně před úrazem elektrickým proudem při dotyku živé části, tj. jako bezpečnostní prvek, například na výrobních linkách, v dílnách, laboratořích atd.

Typové řady: TR 9409/4 až TR 9415/4

Vyrábíme také **atypické převody** podle přání zákazníka.

	TYPOVÁ ŘADA	VÝKON [VA]	TYP JÁDRA	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ A PROUD [V/A]
			DIN	
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 30	30	EI 75 / 20	230 / 0,13
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 50	50	EI 75 / 25	230 / 0,21
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 80	80	EI 84 / 35	230 / 0,34
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 100	100	EI 84 / 40	230 / 0,43
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 125	125	EI 96 / 35	230 / 0,54
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 150	160	EI 96 / 45	230 / 0,65
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 200	200	EI 96 / 50	230 / 0,87
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 250	250	EI 120 / 40	230 / 1,08
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 315	315	EI 120 / 50	230 / 1,37
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 400	400	EI 120 / 70	230 / 1,74
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 500	500	EI 150 / 50	230 / 2,17
Oddělovací transformátor	TR 9409 /4 - 800	800	EI 150 / 80	230 / 3,47
Oddělovací transformátor	TR 9413 /4 - 1000	1000	EI 192 / 60	230 / 4,34
Oddělovací transformátor	TR 9413 /4 - 1400	1600	EI 192 / 80	230 / 6,08
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 2000	2000	EI 192 / 100	230 / 8,69
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 2500	2500	EI 192 / 130	230 / 10,86
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 3 k	3000	UI 180 / 60	230 / 13,04
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 4 k	4000	UI 180 / 80	230 / 17,39
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 5 k	5000	UI 180 / 100	230 / 21,74
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 6 k	6300	UI 210 / 102	230 / 27,4
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 8 k	8000	UI 210 / 130	230 / 34,8
Oddělovací transformátor	TR 9415 /4 - 10 k	10000	UI 210 / 130	230 / 43,5

TEPELNÁ TŘÍDA:	E
ELEKTRICKÁ ODOLNOST:	PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	ZKRATU NEODOLNÝ
OTEPLENIE:	85 °C
TŘÍDA OCHRANY:	I.
KRYTÍ:	IP00
TEPLOTA OKOLÍ:	-10 °C až + 35 °C