

# Bezpečnostné oddeľovacie transformátory

Sieťové transformátory s transformačným pomerom 1:1. Používajú sa na ochranu proti elektrickému úrazu dotykom živej časti, teda ako bezpečnostný prvok napríklad na výrobných linkách, v dielňach, v laboratóriách a podobne.

**Typové rady:** TR 9409/4 až TR 9415/4

Vyrábame aj **atypické prevody** podľa želania zákazníka.



	TYPOVÝ RAD	VÝKON [VA]	TYP JADRA	VÝSTUPNÉ NAPÄTIE A PRÚD [V/A]
			DIN	
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 30	<b>30</b>	EI 75 / 20	230 / 0,13
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 50	<b>50</b>	EI 75 / 25	230 / 0,21
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 80	<b>80</b>	EI 84 / 35	230 / 0,34
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 100	<b>100</b>	EI 84 / 40	230 / 0,43
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 125	<b>125</b>	EI 96 / 35	230 / 0,54
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 150	<b>160</b>	EI 96 / 45	230 / 0,65
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 200	<b>200</b>	EI 96 / 50	230 / 0,87
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 250	<b>250</b>	EI 120 / 40	230 / 1,08
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 315	<b>315</b>	EI 120 / 50	230 / 1,37
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 400	<b>400</b>	EI 120 / 70	230 / 1,74
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 500	<b>500</b>	EI 150 / 50	230 / 2,17
Oddeľovací transformátor	TR 9409 /4 - 800	<b>800</b>	EI 150 / 80	230 / 3,47
Oddeľovací transformátor	TR 9413 /4 - 1000	<b>1000</b>	EI 192 / 60	230 / 4,34
Oddeľovací transformátor	TR 9413 /4 - 1400	<b>1600</b>	EI 192 / 80	230 / 6,08
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 2000	<b>2000</b>	EI 192 / 100	230 / 8,69
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 2500	<b>2500</b>	EI 192 / 130	230 / 10,86
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 3 k	<b>3000</b>	UI 180 / 60	230 / 13,04
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 4 k	<b>4000</b>	UI 180 / 80	230 / 17,39
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 5 k	<b>5000</b>	UI 180 / 100	230 / 21,74
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 6 k	<b>6300</b>	UI 210 / 102	230 / 27,4
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 8 k	<b>8000</b>	UI 210 / 130	230 / 34,8
Oddeľovací transformátor	TR 9415 /4 - 10 k	<b>10000</b>	UI 210 / 130	230 / 43,5

TEPELNÁ TRIEDA:	F 155°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ:	PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	SKRATU NEODOLNÝ
OTEPLENIE:	85 °C
TRIEDA OCHRANY:	I.
KRYTIE:	IP00
TEPLOTA OKOLIA:	-10 °C až + 35 °C