

Přenosné transformátory



Používají se tam, kde je vyžadováno použití oddělených obvodů od elektrické sítě. Používají se hlavně ve vlhkém prostředí nádrží, ale i v jiných náročných podmínkách. Jsou navrženy tak, aby byly kompaktní a snadno přenosné, což usnadňuje jejich použití na různých místech podle potřeby.

Typové řady jsou TR 9409/4 až TR 9415/4.

Přenosné transformátory vyrábíme podle normy STN EN 61558-2-4.

TYPOVÁ ŘADA	VÝKON [VA]	ROZMĚRY [mm]			HMOTNOST [Kg]
		A	B	C	
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 500 PREN	500	250	320	280	9
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 1000 PREN	1000	250	320	280	18
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 1500 PREN	1500	250	320	280	22
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 2000 PREN	2000	250	320	280	25
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 2500 PREN	2500	250	320	280	29
Přenosný transformátor TR 9409 /4 - 3000 PREN	3000	250	320	280	35

TEPELNÁ TŘÍDA:	F155°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOST:	prim. / sek. 4,75kV 50Hz
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	zkratu odolný
OTEPLENÍ:	85 °C
TEPELNÁ OCHRANA	bimetál 125°C
OCHRANA:	IP44
TEPLOTA OKOLÍ:	max. 40°C
OCHRANA:	1 fázový jistič + podpěťová cívka